

# OLIGEN

## ACEITES ENGRASE GENERAL

### DESCRIPCION

Son aceites minerales de alta calidad para la lubricación y engrase general de todo tipo de elementos y maquinaria.

### PROPIEDADES

- Optimas características de engrase y untuosidad.
- Resistencia natural a la oxidación y al envejecimiento.
- Baja formación de espuma.
- Buena protección contra la corrosión.
- Elevado Índice de Viscosidad natural.

CARACTERÍSTICAS	NORMAS	2	7	22	32	68	100	150	220
DENSIDAD A 20 °C	ISO 3675 / ASTM D-1298	0.820	0.840	0.860	0.865	0.870	0.875	0.880	0.890
VISCOSIDAD A 40 °C, cSt	ISO 3104 / ASTM D-445	2.5	7.5	22	32	68	100	150	220
PTO. INFLAMACIÓN, °C	ISO 2592 / ASTM D-92	100	150	210	220	220	240	240	240
PTO. CONGELACIÓN, °C	ISO 3016 / ASTM D-97	< -30	< -30	-9	-9	-9	-9	-9	-9

### APLICACIONES

Las viscosidades 2, 7 y 22 son apropiadas para lubricación de husillos a altas velocidades

### ESPECIFICACIONES

- ISO 6074-H