

VELOC G

DESCRIPCION

VELOC G es una mezcla semisólida, grasienta y untuosa de hidrocarburos saturados.

Se presenta como una masa blanda, translúcida y untuosa al tacto.

PROPIEDADES

- Adherente.
- Anticorrosivo
- Filante.

CARACTERISTICAS	NORMAS	VALORES
COLOR	DB. 2	Amarillenta
VISCOSIDAD cSt a 80 °C	ISO 3104 / ASTM D-445	13.5
PUNTO DE INFLAMACION, °C	ISO 2592 / ASTM D-92	> 200
ACIDEZ	EuP. (8ª Ed.)	Pasa ensayo
PUNTO DE GOTA, °C	EuP. (8ª Ed.)	52
CONSISTENCIA	EuP (8ª Ed.) met.C	160

APLICACIONES

Sus aplicaciones son múltiples:

- Plastificante de mezclas de caucho.
- Antiadhesivo y agente de superficie.
- Antiherrumbre
- Base para producto de protección.
- Fabricación de tintas grasas (espesante, abrillantador)
- Pasta de juntas.
- Aislantes eléctricos:
 - Relleno de cables telefónicos
 - Tirado de cables
- Aglutinante de polvos minerales y metálicos.
- Lubricación: Base para lubricantes sólidos, lubricante de piezas con movimientos lentos.
- Moldeado en la industria cerámica.

08/III-11
